

## Ceník

# PENETRACE POD VENKOVNÍ OMÍTKY



## TERRIX® PR-PS-R *Polymer-silikátová penetrace pod omítky*

Probarvená polymer-silikátová penetrace, určena pro správnou přípravu podkladů pod Polymer-silikátové omítky TERRIX RD-PS, TERRIX RD-PS-S. Používá se k základním nátěrům všech typických stavebních podkladů v exteriéru a výtužné vrstvy v zateplovacích systémech TERRIX. Nanáší se na minerální podklady (jako jsou: beton, vápenná omítka, vápenocementová a cementová omítka).



5 l 10 l

### Výhody:

- Zlepšuje přilnavost omítky
- Snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu
- Uspadňuje nanášení omítky a vytváření struktury
- Omezuje růst řas a plísní
- Tónovaný tak, aby odpovídal barvě omítky a snižoval tak vliv pronikání podkladu

### Parametry:

Základní pojivo:	speciální modifikované draselné vodní sklo a kopolymerní pojivo
Pigmenty:	neorganické barevné pigmenty
Obsah těkavých org. látek VOC:	kat. A/h. výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC
Hustota:	cca 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Obsah pevných látek:	min. 44%
Barva:	bílá nebo zbarvená do barvy omítky
Průměrné krytí:	cca 0,20 l/m <sup>2</sup> (v závislosti na nasákavosti podkladu)
Teplota při aplikaci (vzduch a podklad):	od +5 °C do +25 °C
Relativní vlhkost:	≤75 %

### Cena bez DPH:

5 l	l	balení
	145,30	726,50

10 l	l	balení
	137,49	1 374,90

### Cena s DPH:

5 l	l	balení
	175,81	879,06

10 l	l	balení
	166,36	1 663,60

## TERRIX® PR-SN-R *Silikonová penetrace pod omítky*

Probarvený penetrace na silikonu určený pro správnou přípravu podkladu pro silikonové omítky TERRIX RD-PS a TERRIX RD-PS-S. Vhodný k základnímu nátěru všech typických stavebních podkladů v exteriéru budov. K aplikaci na minerální podklady (např. beton, vápenná omítka, cementová a vápenocementová omítka).



5 l 10 l

### Výhody:

- Zlepšuje přilnavost vrchního nátěru
- Snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu
- Zajišťuje vysokou paropropustnost
- Snižuje efekt probarvení podkladu, pokud je probarven do barvy omítky
- Omezuje možnost růstu řas a plísní

### Parametry:

Základní pojivo:	speciální modifikované draselné vodní sklo a kopolymerní pojivo
Pigmenty:	neorganické barevné pigmenty
Obsah těkavých org. látek VOC:	kat. A/h. výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC
Hustota:	cca 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Obsah pevných látek:	min. 44%
Barva:	bílá nebo zbarvená do barvy omítky
Průměrné krytí:	cca 0,20 l/m <sup>2</sup> (v závislosti na nasákavosti podkladu)
Teplota při aplikaci (vzduch a podklad):	od +5 °C do +25 °C
Relativní vlhkost:	≤75 %

### Cena bez DPH:

5 l	l	balení
	155,46	777,30

10 l	l	balení
	147,65	1 476,50

### Cena s DPH:

5 l	l	balení
	188,11	940,55

10 l	l	balení
	178,65	1 786,50