

Ceník PENETRACE POD VENKOVNÍ BARVY



TERRIX® PR-PS-P *Polymer-silikátová penetrace pod venkovní barvy*

Probarvená polymer-silikátová penetrace, určena pro správnou přípravu podkladů pod Polymer-silikátové omítky TERRIX RD-PS, TERRIX RD-PS-S. Používá se k základním nátěrům všech typických stavebních podkladů v exteriéru a výtužné vrstvy v zateplovacích systémech TERRIX. Nanáší se na minerální podklady (jako jsou: beton, vápenná omítka, vápenocementová a cementová omítka).



5 l 10 l

Výhody:

- Zlepšuje přilnavost nátěrové hmoty
- Snižuje a vyrovnává absorpci podkladu
- Zajišťuje vysokou paropropustnost
- Chrání před skvrnami a výkvěty
- Snižuje prašnost
- Nemění barvu podkladu
- Má velmi dobrou přilnavost k minerálním podkladům

Parametry:

Základní pojivo: speciální modifikované draselné vodní sklo a kopolymerní pojivo
 Pigmenty: neorganické barevné pigmenty
 Obsah těkavých organických látek VOC: kat. A/h. výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC
 Hustota: cca 1,3 g/cm³
 Obsah pevných látek: min. 44%
 Barva: bílá nebo zbarvená do barvy omítky
 Průměrné krytí: cca 0,20 l/m² (v závislosti na nasákavosti podkladu)
 Teplota při aplikaci (vzduch a podklad): od +5 °C do +25 °C
 Relativní vlhkost: ≤75 %

Cena bez DPH:

5 l	l	balení
	209,36	1 046,80

10 l	l	balení
	201,55	2 015,50

Cena s DPH:

5 l	l	balení
	253,32	1 266,63

10 l	l	balení
	243,87	2 437,00

TERRIX® PR-SN-P *Silikonová penetrace pod venkovní barvy*

Probarvený penetrace na silikonu určený pro správnou přípravu podkladu pro silikonové omítky TERRIX RD-SN a TERRIX RD-SN-S. Vhodný k základnímu nátěru všech typických stavebních podkladů v exteriéru budov. K aplikaci na minerální podklady (např. beton, vápenná omítka, cementová a vápenocementová omítka).



5 l 10 l

Výhody:

- Zlepšuje přilnavost nátěrové hmoty
- Snižuje a vyrovnává absorpci podkladu
- Zajišťuje vysokou paropropustnost
- Chrání před skvrnami a výkvěty
- Snižuje prašnost
- Nemění barvu podkladu
- Má velmi dobrou přilnavost k minerálním podkladům

Parametry:

Základní pojivo: speciální modifikované draselné vodní sklo a kopolymerní pojivo
 Pigmenty: neorganické barevné pigmenty
 Obsah těkavých organických látek VOC: kat. A/h. výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC
 Hustota: cca 1,3 g/cm³
 Obsah pevných látek: min. 44%
 Barva: bílá nebo zbarvená do barvy omítky
 Průměrné krytí: cca 0,20 l/m² (v závislosti na nasákavosti podkladu)
 Teplota při aplikaci (vzduch a podklad): od +5 °C do +25 °C
 Relativní vlhkost: ≤75 %

Cena bez DPH:

5 l	l	balení
	221,08	1 105,40

10 l	l	balení
	213,27	2 132,70

Cena s DPH:

5 l	l	balení
	268,38	1 341,90

10 l	l	balení
	258,06	2 580,60